

HDMI ver. 2.0 Premium M-M

KASUTUSJUHEND

Täname Teid TM REAL-EL ostmise eest!!

AUTORIÕIGUSED

© 2021. ENEL GROUP OU.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OTSTARVE

Kaabel HDMI ver. 2.0 M-M on ettenähtud kaasaegsete HDMI portidega varustatud digitaalsete allikate ja vastuvõtjate ühendamiseks.

OMADUSED

- Kaabel High-Speed HDMI ver. 2.0
- Kaabel HDMI ver. 2.0 juhtidega kõrge puhastusastmega hapnikuvabast vasest 28 AWG
- Kasutatakse UHDTV ühendamiseks Blu-ray, meediapleieriga, satelliitvastuvõtjaga
- Digitaalse audio- ja videovoole ülekannet kiirusega 18 Gbit/s
- Täisväärtuslik töö resolutsiooniga 3D, 4K kuni 4096 x 2160 p/60Hz
- Andmeedastusprotokollide tugi HEC (100 Mbps), ARC, Deep Color (48-bit)
- Kuni 32 audiokanali tugi kompleksse kõrge kvaliteediga heli tagamiseks
- Diskrediteerimise sagedus kuni 1536 kHz audio kõlamise ülima kvaliteedi jaoks

ETTEVAATUSABINÕUD

- Ei tohi kasutada vigastatud isolatsiooniga kaablit.
- Ei tohi kasutada vedeliku, niiskuse, tolmu võimaliku sattumise ja kõrgete temperatuuride toime alla sattumise asukohtades.
- Toodet ei kuulu remontimisele kaabli või selle liitmike vigastamise korral.

TEHNILISED OMADUSED

Kaabli tüüp	HDMI 19 pin ver.2.0
Liidesed	M-M
Gabariit	30 AWG
Andmevõimsuse edastus kiirusel	kuni 18 Gbit/sec
Videovormingu tugi	3D, 4K kuni 4096 x 2160 pix / 60Hz
Andmeedastusprotokollide tugi	HEC, ARC, Deep Color
Juhi materjal	Spetsiaalselt puhastatud hapnikuvaba vask
Kaabli pikkus	1,0; 2,0 m

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.