

## Kaabel HDMI-DVI M-M

### KASUTUSJUHEND

#### AUTORIÕIGUSED

© 2016. ENEL GROUP OU.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega. Kõik õigused on kaitstud. Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

#### HOIATUS VASTUTUSE PIIRANGU KOHTA

Vaatamata jõupingutustele teha Kasutusjuhend täpsemaks on võimalikud teatud mittevastavused. Käesoleva Kasutusjuhendi teave on antud tingimustel „nii nagu on“. Autor ja kirjastaja ei kannu mingit vastutust isiku või organisatsiooni ees kahju või vigastuste eest, mis tulenevad käesolevas Kasutusjuhendis sisalduvast teabest.

#### OTSTARVE

Kaabel HDMI-DVI on ettenähtud signaali allika ühendamiseks teleriga või muude seadmetega, millel on HDMI ja DVI pordid.

#### OMADUSED

- HDMI 2.0 on ühtiv HDMI varasemate spetsifikatsioonide versioonidega
- Ülikiire kaabel HDMI-DVI
- Vastab standardile HDMI 1.3b – DVI
- Läbilaskevõime – 10,2 Gbit/s
- Värvisügavus – 48 bit
- Juhina kasutatakse signaali mittermoonutatavat spetsiaalselt puhastatud hapnikuvaba vaske 28 AWG
- Kolmekordne ekraan kaitseb segavate signaalide eest

#### ETTEVAATUSABINÕUD

- Ei tohi kasutada vigastatud isolatsiooniga kaablit.
- Ei tohi kasutada vedeliku, niiskuse, tolmu võimaliku sattumise ja kõrgete temperatuuride toime alla sattumise asukohtades.
- Toodet ei kuulu remontimisele kaabli või selle liitmike vigastamise korral.

#### TEHNILISED OMADUSED

Tüüp	HDMI (male 19 pin) – DVI
Info ülekande kiirus (BitRate)	kuni 10,2 Gbit/s
Juhi läbimõõt	28 AWG
Juhi materjal	spetsiaalselt puhastatud hapnikuvaba vask
Kaabli pikkus, m	1,8

**Märkused.** Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensoonide aluseks. TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.