

Optical Toslink M-M

KASUTUSJUHEND

Täname Teid TM REAL-EL ostmise eest!!

AUTORIÕIGUSED

© 2018. ENEL GROUP OU.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OTSTARVE

Optiline kaabel heliallikate ühendamiseks.

OMADUSED

- CableToslink isa-isa
- Kiu läbimõõt 1,0 mm
- Välisläbimõõt 2,2 mm
- Välise isolatsiooni läbimõõt 4,0 mm
- Materjal otfovolkna - PMMA polümetüülmetakrülaat
- Valguslainne 650 nm

ETTEVAATUSABINÕUD

- Ei tohi kasutada vigastatud isolatsiooniga kaablit.
- Ei tohi kasutada vedeliku, niiskuse, tolmu võimaliku sattumise ja kõrgete temperatuuride toime alla sattumise asukohtades.
- Toodet ei kuulu remontimisele kaabli või selle liitmike vigastamise korral.

TEHNILISED OMADUSED

Tüüp	Optical Toslink M-M
Kontaktid	vormitud ühendused
Kaabli pikkus, m	1.0 ; 2.0

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.