



KASUTUSJUHEND



PIKENDUSJUHE
VÕRGUFILTRIGA
RS-Blitz 405

Õnnitleme Teid TM REAL-EL pikendusjuhe ostmise puhul!

Enne seadme eksploateerimist tutvuge tähelepanelikult käesoleva Kasutusjuhendiga ja hoidke see alles koogu kasutamiseks ja -jooksul.

AUTORIÕIGUS

© 2026 ENEL GROUP OU.

Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

HOIATUS VASTUTUSE PIIRAMISE KOHTA

Vaatamata jõupingutustele teha Juhend täpsemaks on võimalikud mõningased ebatäpsused. Käesolevas Juhendis antud teave on antud tingimustel „nii nagu on“. Autor ja kirjastaja ei kannu mingit vastutust isikute või organisatsioonide ees kahju või vigastuste eest sellest Juhendist tuleneva teabe tõttu.

KOMPLEKTSUS

- Pikendusjuhe võrgufiltriga – 1 tk.
- Garantiitalong / Kasutusjuhend – 1 tk.

OTSTARVE

Sisseehitatud USB-laadijaga pikendusjuhe tagab elektriseadmete mugava ühendamise ning võimaldab samaaegselt laadida mobiilseadmeid.

OMADUSED

- Lambi puutetundlik juhtimine
- Sisseehitatud ülepinge kaitse
- Korpus on läbinud Glow-Wire 750°C testi
- Vastupidav konstruktsioon

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus ja mõõtühikud
Nominaalpinge	~250 V
Töösagedus	50 Hz
Juurdelülitatud koormuse summaarne võimsus	≤ 3680 W
Maksimaalne koormusvool	16 A
Sisendpistiku tüüp	CEE 7/7
Väljundpesade tüüp	4 × CEE 7/3
Maksimaalne löögivool	6000 A
Maksimaalne hajutatav energia	350 J
Termokaitse rakendumistemperatuur	115 °C
USB-väljund	TYPE-C1/C2: 5V3A/9V2.22A /12V1.67A (PD 20 W Max.) USB-A: 5V3A / 9V2.0A / 12V1.5A TYPE-C1+ C2 + USB-A: 5V3A
Kaabli ristlõige	3G × 1.0 mm ²
Ülepingekaitse	UC: 275V~ L/N-E: Uoc=5KV, UP=1.2KV L/N-E: Uoc=2.5KV, UP=1KV
Kaabli pikkus	1,8 m
Mõõdud	250 × 73 × 66 mm

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Mudel: **RS-Blitz 405**

Garantiaeg: 12 kuud. Töövältus: 2 aastat. Kaup on sertifitseeritud, sellel on hügieeniline luba. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Tootja: ENEL GROUP OÜ, Katusepapi tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11412, Eesti Vabariik. Valmistatud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**